

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Преобразователей расхода ультразвуковых

«СТРУМЕНЬ» Т150

Преобразователь расхода ультразвуковой «СТРУМЕНЬ» Т150	X ₁	-	X ₂	X ₃	-	X ₄
Наличие дисплея:						
- без дисплея						
- с дисплеем	Д					
Условное обозначение:						
- таблица 1						
Тип импульсного сигнала (таблица 1):						
- быстрые импульсы				F		
- стандартные импульсы				S		
- по индивидуальному заказу				Z		
- стандартные импульсы для учета воды*				I		
Тип источника питания:						
- без источника						0
- с батареей на 9 лет						2
- с батареей на 5 лет						B

* - под заказ (по ГОСТ ISO 4064-1-2017)

Рисунок 1 – Структурная схема составления условного обозначения преобразователей расхода «СТРУМЕНЬ» Т150

Таблица 1

Постоянно е значение расхода q _p	Постоянно е значение расхода Q ₃	Установо чная длина	DN	Присоединение		Номина льное рабочее давлени е	Вес	Стандарт ный вес импульсо в	Условное обозначение исполнения при заказе		
									по конструкции		
м³/ч	м³/ч	мм	мм	тип	G, DN	PN	кг	дм³/имп.			
0,6*	-	110	15	резьбовое	G ¾"	PN16 PN25*	1	1	0	5	
							0		6		
		190*	20	резьбовое	G 1"	PN16	1,5		0	7	
				фланцевое	DN20	PN25	3		0	8	
				резьбовое	G 1"		1,5		0	9	
1,5	1,6	110	15	резьбовое	G ¾"	PN16 PN25*	1	1	2	1	
							2		2		
		190*	20	резьбовое	G 1"	PN16	1,5		2	3	
				фланцевое	DN20	PN25	3		2	4	
				резьбовое	G 1"		1,5		2	5	
		130*		резьбовое	G 1"	PN16	1,5		2	6	
2,5	2,5	130*	20	резьбовое	G 1"	PN16 PN25	1,5	1	3	6	
							3		7		
		190		резьбовое	G 1"	PN16	1,5		3	8	
				фланцевое	DN20	PN25	3		3	9	
				резьбовое	G 1"*		1,5		4	0	
3,5	4	260	25	резьбовое	G 1¼"	PN16	3	10	4	5	
				фланцевое	DN25	PN25	5		4	6	
				резьбовое	G 1¼"	PN25*	3		4	7	
6	6,3	260	25	резьбовое	G 1¼"	PN16	3	10	5	0	
		фланцевое		DN25	PN25	5	5		2		
		150*		резьбовое	G 1¼"	PN16	3		5	5	
10	10	300	40	резьбовое	G 2"	PN16	4	10	6	0	
		фланцевое		DN40	PN25	7	6		1		
		200*		резьбовое	G 2"	PN16	2,6		6	3	
15	16	270	50	фланцевое	DN50	PN25	8	10	6	5	
		200*				PN25	5		6	9	
25	25	300	65	фланцевое	DN65	PN25	11	10	7	0	
40	40	300	80	фланцевое	DN80	PN25	13	100	7	4	
60	60	360	100	фланцевое	DN100	PN16	22	100	8	2	
						PN25			8	3	
Тип импульсного сигнала:											
- стандартные импульсы											S
- быстрые импульсы (от 0,01 дм³/имп. до S)											F
- по отдельному заказу (от S до 1000 дм³/имп.)											Z
* – типоразмеры преобразователей расхода, которые выпускаются по отдельному заказу.											